



## Reiniging en onderhoud van MEISTER Longlife-parket en Lindura houten vloeren

MEISTER

**100%  
PRO** | Producenten  
Verkoop  
Vakmannen

[www.meister.com](http://www.meister.com)

Ruimtes vol leven.



Hout is een natuurlijk product, onregelmatigheden in groei, kleur en structuur zijn een teken van echtheid. Afhankelijk van de sortering kan de vloer noesten, spint, scheurtjes of spiegels bevatten, die de natuurlijkheid van de vloer benadrukken.

De oppervlaktes van het parket van Longlife en de houten vloeren van Lindura zijn door hun HDF-kern uiterst drukstabiël, stil en ideaal voor toepassing in combinatie met vloerverwarming met warm water.

Lindura is een innovatieve vloer van echt hout, waarvan de toplaag van echt hout door de versmelting met het zogeheten wood powder uiterst drukstabiël wordt.

Voor beide producten geldt dezelfde behandeling bij reiniging en onderhoud. De bijbehorende onderhoudsproducten van het merk Dr. Schutz zijn bij ons verkrijgbaar. Bij de aanschaf van een vloer raden wij aan een onderhoudsset te kopen.

De houten vloeren van het merk MEISTER zijn dankzij de constructie duurzamer dan traditionele parketvloeren of houten vloeren – maar niet krasbestendig!

Gelieve het volgende in gedachten te houden om de waarde te behouden:

- | Viltglijders onder stoelen en tafels zijn noodzakelijk
- | Wielen die aan de richtlijnen voldoen (type W) of vloermatten onder bureaustoelen voorkomen rolsporen
- | Vuilvanglopers of schoonloopzones bij de ingang zorgen ervoor dat er minder vuil binnenkomt (zand, gruis, kleine steentjes)



## Onderhoud, reiniging en behoud van houten vloeren van MEISTER met natuurlijk geolied oppervlak

Wij leveren over het algemeen onze vloeren met een oppervlak dat direct klaar voor gebruik is. Meteen na het leggen worden bouwresten verwijderd met een houtzeep, verdund met water in de verhouding 1:200 (1 maatstreepje van het product op 10 liter water). Voor een verdere bescherming van het oppervlak („beschermende coating“), kunt u de vloer vervolgens behandelen met onverdunde H2Oil. Een nog betere en langdurige oppervlaktesbescherming garandeert het eerste onderhoud met de Premium-onderhoudsolie.

Voor sterk belaste ruimtes, zoals gangen, keukens, eetkamers, open woonruimtes met directe uitgang en alle commerciële ruimtes, raden wij de eerste behandeling met onderhoudsolie aan. Het aanbrengen en inpoetsen van de olielaag lukt erg goed en gelijkmatig met een boenmachine met één schijf (bv. FloorBoy) en een witte pad.

Voor de behandeling raden wij volgende producten aan:

- | Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie
- | Osmo vloeibare onderhoudswas- en reinigingsmiddel
- | Osmo Hardwax-Olie\*

Om dagelijks vuil te verwijderen is droog stofzuigen of vegen voldoende. Voor regelmatigere reiniging raden wij licht vochtig dweilen met houtzeep aan, verdund met water in een verhouding van 1:200.

De complete leg- en onderhoudsinstructies van MEISTER voor de vloer zijn te vinden in het Download-Center op: [www.meister.com](http://www.meister.com)

\*Toepassing volgens instructies van de fabrikant



## Overzicht van de reinigings- en onderhoudsmiddelen voor natuurlijk geolieerde houten vloeren



### Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie

- | Als optimaal beschermend onderhoud voor natuurlijk geolieerde parket- en Lindura-vloeren
- | Gelijktijdig aanbrengen en inpoetsen met een witte pad (idealiter met een boenmachine met één schijf\*)



### Dr. Schutz H<sub>2</sub>Oil

- | Als extra beschermend onderhoud voor natuurlijk geolieerde parket- en Lindura-vloeren
- | Onverdund gelijktijdig aanbrengen met een pluivrije mop



### Dr. Schutz houtzeep

- | Verwijderen van bouwresten en regelmatige reiniging voor natuurlijk geolieerde parket- en Lindura-vloeren
- | Licht vochtig dweilen (1 maatstreepje van de inhoud van de fles op 10 liter water)



### Osmo Hardwax-Olie

- | Als optimaal beschermend onderhoud voor natuurlijk geolieerde parket- en Lindura-vloeren
- | Gelijktijdig onverdund aanbrengen met een platte borstel, microvezelroller o.i.d., volgens instructies van de fabrikant



### Osmo vloeibare onderhouds- was- en reinigingsmiddel

- | Als optimaal beschermend onderhoud voor natuurlijk geolieerde parket- en Lindura-vloeren
- | Gelijktijdig onverdund aanbrengen en inpoetsen met een witte pad (idealiter met een boenmachine met één schijf\*)




### Wisch-Fix van Osmo

- | Verwijderen van bouwresten en regelmatige reiniging voor natuurlijk geolieerde parket- en Lindura-vloeren
- | Licht vochtig dweilen (1 dopje per 2 liter)



### \*Boenmachine met één schijf FloorBoy met witte pad

- | Ideaal voor het gelijktijdig aanbrengen en inpoetsen van hoogwaardige onderhoudsproducten met witte pad
- | Aanbevolen hulpmiddel voor de eerste behandeling met Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie en Osmo vloeibare onderhouds- was- en reinigingsmiddel
- | Te huur bij de betere specialzaak



## Onderhoud en reiniging van houten vloeren van MEISTER met een gelakt oppervlak

Wij leveren over het algemeen onze vloeren met een oppervlak dat direct klaar voor gebruik is. Het verwijderen van bouwresten gebeurt direct na het leggen met parket- en kurkreiniger in de verhouding 1:200 verdund met water (1 maatstreepje van de inhoud van de fles op 10 liter water).

Om dagelijks vuil te verwijderen is droog stofzuigen of vegen voldoende. Voor regelmatige reiniging raden wij licht vochten dweilen met parket- en kurkreiniger aan in de verhouding 1:200 verdund met water.

Voor gedetailleerde en complete reinigings- en onderhoudsinstructies verwijzen wij naar de huidige versie »Leg- en onderhoudsinstructies vloeren « in het Download-Center op: [www.meister.com](http://www.meister.com)



## Overzicht van reinigings- en onderhoudsmiddelen voor gelakte houten vloeren



### Dr. Schutz parket- en kurkreiniger

- | Voor het verwijderen van bouwresten en regelmatige reiniging
- | Voor gelakte parket- en Lindura-vloeren
- | Licht vochtig dweilen (1 maatstreepje van de inhoud van de fles op 10 liter water)



### Dr. Schutz parket en kurk mat

- | Extra beschermend onderhoud voor gelakte parket- en Lindura-vloeren
- | Onverdund gelijkmatig aanbrengen

NL

© 2017 by MeisterWerke Schulte GmbH

Kleuren en structuren kunnen afwijken door de druktechnische weergave, fouten en wijzigingen voorbehouden.

MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY  
Telefoon + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)